

Link do produktu: <https://skraw-met-dystrybucja.pl/agregat-hydrauliczny-pompa-zasilacz-2-0kw-12v-11l-1-str-p-2636.html>



## Agregat hydrauliczny pompa zasilacz 2,0kW 12V 11L 1-str

Cena brutto	<b>855,00 zł</b>
Cena netto	<b>695,12 zł</b>
Cena poprzednia	<b>940,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Pojemność zbiornika	<b>11L</b>
Zasilacz	<b>12V</b>

### Opis produktu

#### Agregat hydrauliczny

KOD SKRAW-MET: [2674]

**Zasilacz:** 12 V. 1,6 kW

W skład agregatu wchodzi: pompa, silnik elektryczny, płyta łącząca, zbiornik oraz pilot sterujący.

Agregat dodatkowo posiada plastikową osłonę na silnik oraz zestaw do mocowania.

Na każdym agregacie jest naklejony schemat podłączenia.

Agregat hydrauliczny doskonale sprawdza się w maszynach i urządzeniach zasilanych elektrycznie.

Może być wykorzystywany w rolnictwie, sadownictwie, leśnictwie czy budownictwie.

**Hydraulika Siłowa SKRAW-MET DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.**

biuro@skraw-met-dystrybucja.pl

sklep@skraw-met-dystrybucja.pl

NIP: 5542963074

Kontakt telefoniczny:

+48 518 292 444

+48 518 495 955

+48 798 690 919

---

Dostosowany jest do pracy przy wyładunku skrzyni ładunkowej w przyczepkach, wywrotkach, hydropakach, rasach, podnośnikach, platformach załadunkowych, windach samochodowych, żurawiach, maszynach rolniczych i przemysłowych.

Umożliwia sterowanie siłownikiem jednostronnego działania.

Pod wpływem ciśnienia siłownik wysuwa się, natomiast wsuwa przy pomocy sił grawitacyjnych oraz ciężaru podnoszonego.

## Specyfikacja techniczna:

Moc silnika: **1,6 kW**

Napięcie elektryczne: **12 V**

Pojemność zbiornika oleju: **11 L**

Maksymalne ciśnienie pracy: **180 bar**

Wydajność pompy: **2,5 cm<sup>3</sup>/obrót**, w tym zestawie **7L/min** do **12L/min**

Przyłącze gwint wewnętrzny: **3/8"**

- **Długość Agregatu: 650mm**
- Długość Zbiornika: 440mm
- **Szerokość Agregatu: 170mm**
- Szerokość Zbiornika: 170mm
- **Wysokość Agregatu: 195mm**
- Wysokość Zbiornika(od podstawy do czubka korka): 205mm

Agregat jest kompletny gotowy do pracy, wystarczy podłączyć przewody i zalać olejem. Zalecana praca ciągła nie dłużej niż 3 minuty, ponowne uruchomienie po 5 minutach odpoczynku.

## Kolor pilota jest zależny od aktualnej dostawy.

**Hydraulika Siłowa SKRAW-MET DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.**

biuro@skraw-met-dystrybucja.pl

sklep@skraw-met-dystrybucja.pl

NIP: 5542963074

Kontakt telefoniczny:

+48 518 292 444

+48 518 495 955

+48 798 690 919

---