

Link do produktu: <https://skraw-met-dystrybucja.pl/hydraulika-kipra-wywrotu-4-3-m-1300-12v-pilot-bezprzewodowy-p-489.html>



HYDRAULIKA KIPRA WYWROTU 4,3 m 1300 12V Pilot Bezprzewodowy

Cena brutto	2 638,00 zł
Cena netto	2 144,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki towaru	24 godziny (przy przedpłacie od zaksięgowania przelewu!)
Skok	1300mm
Długość siłownika złożonego mm	510mm
Całkowita długość siłownika po rozłożeniu mm	1810mm
Udźwig	8T
Wywrót (3str, tył)	NA 1 STRONĘ (TYŁ)

Opis produktu

Gotowy zestaw hydrauliczny wywrotu wraz z agregatem-pompą, siłownikiem hydraulicznym polskim o skoku 1300 mm

KOD SKRAW-MET: [7372]

Zestaw doskonale sprawdza się w zabudowach z wywrotem w samochodach dostawczych, ciężarowych, lawetach i przyczepach.

W skład zestawu wchodzi:

- Agregat hydrauliczny, pompa z siłownikiem 12 V 2,0 kW, zbiornik 11l, pilot. **[0274]**
- siłownik hydrauliczny o wysuwie 1300 mm, o udźwigu do 8 ton - Wysuw 4-stopniowy **[2034]**
- wąż hydrauliczny, przekrój węża dostosowany do prawidłowego działania zestawu. **[1877]**
- Nypel **[1409]** / **[1386]**
- Pilot sterowania bezprzewodowego **[0290]**

Kompletny zestaw gotowy do pracy.

Elementy zastosowane w zestawie gwarantują długie i niezawodne działanie zestawu hydraulicznego.

Siłownik Hydrauliczny o skoku 1300 mm wraz z gniazdem

KOD SKRAW-MET: [2034]

Producent: Skraw-Met

Symbol: CT 110/4/1300 8T

SKRAW-MET jest wieloletnim liderem w produkcji siłowników. Dzięki doświadczeniu korzysta tylko i wyłącznie ze **wzmocnionych uszczelnień** polskiego pochodzenia, co zapewnia **najwyższą jakość** na rynku i niezawodność na lata!

Na innych naszych aukcjach znajdą państwo **wzmocnione uszczelnienia** jako zestaw naprawczy tego siłownika.

Siłownik montowany w przyczepach i pojazdach specjalistycznych.

Ze względu na swoją budowę stosowany w przyczepach wywrotek z wywrotem na 3 strony (na tył i boki) takich jak:

- D-47
- PRONAR
- T-654
- T-169
- T-655
- T-117
- T-669 i innych.

Siłownik hydrauliczny doskonale sprawdza się w maszynach i urządzeniach zasilanych hydraulicznie. Może być wykorzystywany w rolnictwie, sadownictwie, leśnictwie czy budownictwie.

Maksymalny udźwig 8 TON

Symbol siłownika: CT 110/4/1300 8T

Słowo o teleskopach

Siłowniki teleskopowe składają się z kilku kolejno wysuwających się segmentów - chromowanych tulei cylindrycznych. **Pozwala to osiągnąć duży wysuw siłownika** w porównaniu do jego długości całkowitej po złożeniu.

Teleskopy są siłownikami **jednostronnego działania**. Wysuw rozpoczyna się doprowadzając do niego olej hydrauliczny pod ciśnieniem. Powrót siłownika wywołany jest działaniem **rozdzielacza, który** zwalnia ciśnienie z układu - opad przebiega grawitacyjnie, najczęściej pod wpływem ciężaru skrzyni ładunkowej.

Aby zapobiegać uszkodzeniom zabezpieczeń tulei, spowodowanych nadmiernym parciem w maksymalnym rozsuwie siłownika, należy zastosować zabezpieczenie (lina, zawór odcinający hydrauliczny lub elektryczny).

Dobrze dobrany siłownik umiejscowiony na środku zabudowy, zapewnia **kąt nachylenia** skrzyni ładunkowej pomiędzy **40 a 45 stopni**.

W zależności od rodzaju przewożonego towaru kąt ten można dobrać samemu - pomocna może okazać się poniższa tabela:

Specyfikacja techniczna:

- **Czterostopniowy,**
- Długość siłownika w stanie spoczynku 510 mm,
- Skok siłownika 1300 mm
- Długość siłownika całkowicie rozsuniętego 1810 mm,
- Średnica siłownika 128 mm,
- Przyłącze przewodu olejowego M22*1,5 wewnętrzny,

Zapotrzebowanie oleju: 8 litrów

Maksymalne ciśnienie robocze: 160bar

Ciśnienie rozruchu: 0,5 MPa

Prędkość rozsuwania/składania tłoków: 0,5m/s

Dopuszczalna temperatura otoczenia -40 do +60°C

Dopuszczalna temperatura oleju -15 do +80°C

Typ dławicy: **gwintowana wkręcana w rurę**

Tłoczysko: **chromowane**

Typ cieczy: **olej hydrauliczny na bazie oleju mineralnego**

Gniazdo siłownika hydraulicznego

Gniazdo przeznaczone jest do siłowników stosowanych w przyczepach, samochodach, przyczepkach, maszynach rolniczych, posiadających wyrót.

Specyfikacja techniczna:

- Gniazdo na kulę o średnicy 55 mm
- Gniazdo posiada 4 otworów fi 13 mm
- Wysokość gniazda 52 mm

Zabezpieczane dwiema panewkami **plus pierścień segera**

Gniazdo smarowane przez kalamitkę

Pilot radiowy bezprzewodowy 12 v lub 24 v 2-przyciskowy (dwu-funkcyjny) góra-dół

Pilot służy do agregatu hydraulicznego i pochodnych tego typu urządzeń takich jak wciągarki/wyciągarki czy windy załadownicze.

Pilot jest hermetyczny.

Może być wykorzystywany w rolnictwie, sadownictwie, leśnictwie czy budownictwie.

Dostosowany jest do pracy w: maszynach rolniczych, ciągnikach, opryskiwaczach, turach, cyklopach, ładowaczach HDS, maszynach budowlanych, ładowarkach, koparkach, zamiatarkach, maszynach przemysłowych i innych.

W zestawie otrzymują państwo:

- pilot bezprzewodowy + osłona na pilot
- odbiornik
- smycz
- bateria 9 V

W zestawie znajduje się również instrukcja obsługi/montażu w języku angielskim.

Specyfikacja Techniczna:

- napięcie: **12 V / 24 V**
- zasięg: **do 50 m**
- obudowa: **PCV + ochronna osłona silikonowa**
- zasilanie: **bateria 9 V**
- wymiary pilota: **150 x 80 x 34 mm**
- wymiary odbiornika: **60 x 44 x 23 mm**
- długość przewodów: **215 mm**

Może działać naprzemiennie z pilotem oryginalnym przewodowym w zasilaczu

Agregat hydrauliczny

Zasilacz: 12 V. 2,0 kW

W skład agregatu wchodzi: pompa, silnik elektryczny, płyta łącząca, zbiornik oraz pilot sterujący.

Agregat dodatkowo posiada plastikową osłonę na silnik oraz zestaw do mocowania.

Na każdym agregacie jest naklejony schemat podłączenia.

Agregat jest kompletny gotowy do pracy, wystarczy podłączyć przewody i zalać olejem.

Agregat hydrauliczny doskonale sprawdza się w maszynach i urządzeniach zasilanych elektrycznie.

Może być wykorzystywany w rolnictwie, sadownictwie, leśnictwie czy budownictwie.

Dostosowany jest do pracy przy wyładunku skrzyni ładunkowej w przyczepkach, wywrotkach, hydropakach, rasach, podnośnikach, platformach ładunkowych, windach samochodowych, żurawiach, maszynach rolniczych i przemysłowych.

Umożliwia sterowanie siłownikiem jednostronnego działania.

Pod wpływem ciśnienia siłownik wysuwa się, natomiast wsuwa przy pomocy sił grawitacyjnych oraz ciężaru podnoszonego.

Agregat jest kompletny gotowy do pracy, wystarczy podłączyć przewody i zalać olejem.

Specyfikacja techniczna:

- Moc silnika: 2,0 kW
- Napięcie elektryczne: 12 V
- Pojemność zbiornika oleju: 11 L
- Maksymalne ciśnienie pracy: 180 bar
- Wydajność pompy: 2,5 cm³/obrót, w tym zestawie 7L/min do 12L/min
- Przyłącze gwint wewnętrzny: 3/8"
- **Długość Agregatu: 650 mm**
- **Długość Zbiornika: 440 mm**
- **Szerokość Agregatu: 170 mm**
- **Szerokość Zbiornika: 170 mm**
- **Wysokość Agregatu: 195 mm**
- **Wysokość Zbiornika (od podstawy do czubka korka): 205 mm**

Agregat jest kompletny gotowy do pracy, wystarczy podłączyć przewody i zalać olejem. Zalecana praca ciągła nie dłużej niż 3 minuty, ponowne uruchomienie po 5 minutach odpoczynku.

Kolor pilota jest zależny od aktualnej dostawy.