

Link do produktu: <https://skraw-met-dystrybucja.pl/kompletny-lacznik-gorny-centralny-hydrauliczny-c360-c385-70x220-p-2121.html>



KOMPLETNY Łącznik górny centralny Hydrauliczny C360 C385 70x220

Cena brutto	821,24 zł
Cena netto	667,67 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Symbol	SMT2DT
Średnica tłoczyska (mm)	35mm
Skok	220mm
Średnica otworu	25.4mm
Długość siłownika złożonego mm	570mm
Całkowita długość siłownika po rozłożeniu mm	790mm

Opis produktu

POLSKI ŁĄCZNIK CENTRALNY GÓRNY HYDRAULICZNY Z GŁOWICĄ KULOWĄ, HAKIEM KATEGORII 2 W KOMPLECIE Z LINKĄ ORAZ PRZEWODAMI

[1942]

Producent: Skraw-Met

SKRAW-MET jest wieloletnim liderem w produkcji siłowników. Dzięki doświadczeniu korzysta tylko i wyłącznie ze **wzmocnionych uszczelnień** polskiego pochodzenia, co zapewnia **najwyższą jakość** na rynku i niezawodność na lata!

Na innych naszych aukcjach znajdują państwo **wzmocnione uszczelnienia** jako zestaw naprawczy tego siłownika.

Łącznik hydrauliczny doskonale sprawdza się w maszynach i urządzeniach zasilanych hydraulicznie.

Hydraulika Siłowa SKRAW-MET DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.

biuro@skraw-met-dystrybucja.pl

sklep@skraw-met-dystrybucja.pl

NIP: 5542963074

Kontakt telefoniczny:

+48 518 292 444

+48 518 495 955

+48 798 690 919

Może być wykorzystywany w rolnictwie, sadownictwie, leśnictwie czy budownictwie.

Łącznik hydrauliczny jest montowany w ciągniku w miejsce śruby centralnej. Pozwala on podnosić i opuszczać maszyny rolnicze za pomocą hydrauliki bez wysiadania z kabiny. Przeznaczony jest do ciągników o mocy maksymalnej **120KM** takich jak - **URSUS C-385, C-360** oraz **ZETORA 1224** i pochodnych modeli.

W SKŁAD KOMPLETNEGO ŁĄCZNIKA WCHODZĄ:

1. Siłownik dwustronnego działania **SMT2DT 70x35x220**
2. **Hak** typu **CBM** z automatyczną blokadą kuli
3. **Wzmocniona** głowica kulowa
4. **Zawór hydrauliczny** zabezpieczający "zamek"
5. 2x przewody hydrauliczne **2-opłotowe DN10 900mm**
6. 2x szybkozłącza **wtyczki EURO**
7. 2x Osłonka na **wtyczki**
8. **Metalowa linka** z dwiema klamrami

Dane techniczne:

- **Długość siłownika złożonego:** 570mm
- **Skok tłoka:** 220 mm
- **Całkowita długość siłownika po rozłożeniu:** 790mm
- **Średnica tłoczyska:** 35 mm
- **Wyjście na króciec:** 2x G3/8"

Dopuszczalne ciśnienie max.: 250 Bar

Dopuszczalna temperatura otoczenia: -40 do +60 C

Dopuszczalna temperatura oleju: -15 do +80 C

Typ dławicy: gwintowana wkręcana w rurę

Tłoczysko: chromowane