

Link do produktu: <https://skraw-met-dystrybucja.pl/pompa-hydrauliczna-reczna-dwustronna-zbiornik-3l-p-1353.html>

POMPA HYDRAULICZNA RĘCZNA DWUSTRONNA+ZBIORNIK 3L

Cena brutto	498,00 zł
Cena netto	404,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki towaru	24 godziny (przy przedpłacie od zaksięgowania przelewu!)
Zbiornik [L]	3

Opis produktu

POMPA HYDRAULICZNA RĘCZNA DWUSTRONNA 25cm³ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM

KOD SKRAW-MET:[7086]

Pompa doskonale sprawdza się we współpracy z **siłownikami hydraulicznymi dwustronnego działania** - w maszynach i urządzeniach zasilanych hydraulicznie.

W skład zestawu wchodzi:

- Pompa dwustronnego działania 25cm³ (uszczelka pod pompę, wężyk z filterkiem olejowym, zestaw śrub wraz z podkładkami) **[0970]**
- Zbiornik oleju wraz z elementami mocowania (korek wlewu, korek spustowy, wężyk odpowietrzający) **[0224]**

POMPA HYDRAULICZNA RĘCZNA DWUSTRONNA 25cm³

KOD SKRAW-MET:[0970]

Pompa doskonale sprawdza się we współpracy z **siłownikami hydraulicznymi dwustronnego działania** - w maszynach i urządzeniach zasilanych hydraulicznie.

Może być wykorzystywana w rolnictwie, sadownictwie, leśnictwie, budownictwie czy szeroko pojętym przemyśle.

Na miejscu czerwonych osłonek znajdują się króćce olejowe do których podłącza się siłownik dwustronnego działania.

Pompa z funkcją podwójnego wzniosu.

Podczas tłoczenia oleju za pomocą dźwigni (**góra-dół**) olej jest cały czas pompowany oraz zasysany.

Pompa pasuje do wszystkich zbiorników które mamy na innych aukcjach. Są to zbiorniki o pojemnościach: 10L, 7L, 5L, 3L, 1L.

W skład pompy wchodzi:

- Pompa **25cm³**
- Dźwignia
- Uszczelka pod pompę
- Zestaw śrub wraz z podkładkami
- Wąż z filterkiem olejowym

Specyfikacja Techniczna:

- Pojemność geometryczna: **25cm³ na cykl**
- Zawór przelewowy ustawiony fabrycznie na: **180 BAR**
- Maksymalne ciśnienie: **250 bar**
- Podłączenie przewodu: gwint zewnętrzny **BSP 3/8"**
- Waga całkowita: **4,2 kg**

Zbiornik Oleju 3L DO POMPY RĘCZNEJ

KOD SKRAW-MET:[0224]

Ma zastosowanie w pompach hydraulicznych jednostronnego i dwustronnego działania, wykorzystywanych w rolnictwie, sadownictwie, leśnictwie czy budownictwie.

Zbiornik oleju hydraulicznego odporny na korozję.

Dostosowany jest do pracy w : maszynach rolniczych, ciągnikach, opryskiwaczach, turach, cyklopach , ładowaczach HDS, maszynach budowlanych, ładowarkach, koparkach, zmiatarkach, maszynach przemysłowych i innych

ZALETY PRODUKTU

- Wysoka wydajność antykorozyjna
- Dobre odprowadzanie ciepła
- Dobry efekt filtrowania i wysoka czystość
- Dobra Optymalizacja struktury efektu separacji zanieczyszczeń.
- Kompaktowa struktura odpowiednia dla pojazdu

Specyfikacja Techniczna:

- **Długość całkowita:** 220 mm
- **Szerokość zbiornika:** 100 mm
- **Rozstaw śrub mocujących:** 120 mm x 90 mm

Kształt otworu na górze zbiornika może się różnić w zależności od dostawy, nie wpływa to jednak na jego funkcjonalność.

Pompa idealnie współpracuje z siłownikami dwustronnego działania wystawionymi na innych naszych aukcjach.