Hydraulika Siłowa SKRAW-MET DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
biuro@skraw-met-dystrybucja.pl
sklep@skraw-met-dystrybucja.pl
NIP: 5542963074
Kontakt telefoniczny:
+48 518 292 444
+48 518 495 955
+48 798 690 919

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 05:57

Link do produktu: https://skraw-met-dystrybucja.pl/silownik-hydrauliczny-1320-mm-gniazdo-zabezpieczenie-gwozdz-d47-d-47-d50-d-50-p-2263.html



Siłownik Hydrauliczny 1320 mm + gniazdo + zabezpieczenie gwóźdź D47 D-47 D50 D-50

Cena brutto	**2 630,00 zł**
Cena netto	**2 138,21 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki towaru	**24 godziny (przy przedpłacie od zaksięgowania przelewu!)**
Producent	**Skraw-Met**
Symbol	**ST-3**
Skok	**1320mm**
Długość siłownika złożonego mm	**610mm**
Całkowita długość siłownika po rozłożeniu mm	**1930mm**

Opis produktu

Siłownik Hydrauliczny Polski wzmocniony z kołyską, gniazdem z



zabezpieczeniem oraz zaworem do przyczepy D-47, D-50

KOD SKRAW-MET:[7231]

Producent: Skraw-Met

Symbol: ST-3 1320-00 D47 D50

SKRAW-MET jest wieloletnim liderem w produkcji siłowników. Dzięki doświadczeniu korzysta tylko i wyłącznie ze **wzmocnionych uszczelnień** polskiego pochodzenia, co zapewnia **najwyższą jakość** na rynku i niezawodność na lata!

Na innych naszych aukcjach znajdą państwo **wzmocnione uszczelnienia** jako zestaw naprawczy tego siłownika.

Siłownik hydrauliczny jednostronnego działania.

Siłownik hydrauliczny doskonale sprawdza się w maszynach i urządzeniach zasilanych hydraulicznie.

Ze względu na swoją budowę stosowany w przyczepach wywrotek z wywrotem na 3 strony (na tył i boki)

Główne zastosowanie tego siłownika to przyczepa D-47, gdzie dwa takie siłowniki umożliwiają wywrót na bok.

Stosowany jest także do remontów i produkcji przyczep o podobnej charakterystyce (np. D-50).

Może być wykorzystywany w rolnictwie, sadownictwie, leśnictwie czy budownictwie.

Komplet zawiera:

- **Siłownik hydrauliczny**
- **Zawieszenie siłownika (kołyska),**
- **Gniazdo siłownika**
- **Zabezpieczenie gniazda (GWÓŹDŹ)**
- **Zawór zabezpieczający**

Słowo o teleskopach

Siłowniki teleskopowe składają się z kilku kolejno wysuwających się segmentów - chromowanych tulei cylindrycznych. **Pozwala to osiągnąć duży wysuw siłownika** w porównaniu do jego długości całkowitej po złożeniu.

Teleskopy są siłownikami **jednostronnego działania**. Wysuw rozpoczyna się doprowadzając do niego olej hydrauliczny pod ciśnieniem. Powrót siłownika wywołany jest działaniem **rozdzielacza** który zwalnia ciśnienie z układu - opad przebiega grawitacyjnie, najczęściej pod wpływem ciężaru skrzyni ładunkowej.


Aby zapobiegać uszkodzeniom zabezpieczeń tulei, spowodowanych nadmiernym parciem w maksymalnym rozsuwie siłownika, należy zastosować zabezpieczenie (lina, zawór odcinający hydrauliczny lub elektryczny).

Dobrze dobrany siłownik umiejscowiony na środku zabudowy, zapewnia **kąt nachylenia** skrzyni ładunkowej pomiędzy **40 a 45 stopni.**

W zależności od rodzaju przewożonego towaru, kąt ten można dobrać samemu - pomocna może okazać się poniższa tabela:

Hydraulika Siłowa SKRAW-MET DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
biuro@skraw-met-dystrybucja.pl
sklep@skraw-met-dystrybucja.pl
NIP: 5542963074
Kontakt telefoniczny:
+48 518 292 444
+48 518 495 955
+48 798 690 919


TABELA DOBORU SIŁOWNIKA TELESKOPOWEGO
(TABELA SKOKU WYMAGANEGO DO PRZECHYLENIA PRZYCZEPY DO ŻĄDANEGO KĄTA°)




DP - odległość między mocowaniem cylindra a zawiasami przyczepy w [mm]
(DP = $^1/_2$ S)
a° - kąt nachylenia nadwozia przyczepy
C - skok siłownika w mm
S = DP^{x}2

DP = $^1/_2$ S [mm]	C [mm]					
	35°	**40°**	**45°**	**50°**	**55°**	**60°**
800	480	547	612	676	739	800
900	540	616	689	761	831	900
1000	600	684	765	845	923	1000
1200	720	821	918	1014	1108	1200
1400	840	958	1072	1183	1293	1400
1600	960	1094	1225	1352	1478	1600
1800	1080	1231	1370	1521	1662	1800
2000	1200	1368	1531	1690	1847	2000
2200	1320	1505	1684	1860	2032	2200
2400	1440	1612	1837	2029	2216	2400
2600	1560	1779	1990	2198	2401	2600
2800	1680	1916	2143	2367	2586	2800
3000	1800	2052	2296	2536	2770	3000
3200	1920	2189	2449	2705	2955	3200
3400	2040	2326	2602	2874	3140	3400
3600	2160	2463	2755	3013	3325	3600
3800	2280	2599	2908	3212	3509	3800
4000	2400	2736	3061	3381	3694	4000

Hydraulika Siłowa SKRAW-MET DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
biuro@skraw-met-dystrybucja.pl
sklep@skraw-met-dystrybucja.pl
NIP: 5542963074
Kontakt telefoniczny:
+48 518 292 444
+48 518 495 955
+48 798 690 919





Specyfikacja techniczna:

- **Ilość stopni: trzy**

- Długość siłownika złożonego 610 mm,
- Skok tłoka 1320 mm,
- Całkowita długość siłownika po rozłożeniu 1930 mm,
- Średnica zewnętrzna siłownika 130 mm,
- Przyłącze hydrauliczne M24*1,5

Prędkość max. Tłoczysk: 0,5 m/s

Ciśnienie rozruchu: 0,5 MPa

Maksymalne ciśnienie robocze: 160bar

Zapotrzebowanie oleju: 8,5L

Dopuszczalna temperatura otoczenia -40 do +60℃

Dopuszczalna temperatura oleju -15 do +80℃

Typ dławicy: **gwintowana wkręcana w rurę**

Tłoczysko: **chromowane**

Typ cieczy: **olej hydrauliczny na bazie oleju mineralnego**

Wzmocnione mocowanie siłownika (kołyska).

[0142]

Stosowana w Siłownikach do Przyczep, wywrotek D 50

Kołyska jest wykonana solidnie, wzmocnione gniazda osadzenia siłownika, zabezpieczenie siłownika przykręcane na śruby imbusowe.

Dzięki zastosowaniu mocowania wraz z siłownikiem można uzyskać trójstronny wywrot przyczepy.

Kołyska pasuje do wybranych siłowników znajdujących się w naszej ofercie.

Specyfikacja techniczna:

- Waga: 8,5 kg,
- Szerokość wewnętrzna: 245 mm x 170 mm.

Hydraulika Siłowa SKRAW-MET DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
biuro@skraw-met-dystrybucja.pl
sklep@skraw-met-dystrybucja.pl
NIP: 5542963074
Kontakt telefoniczny:
+48 518 292 444
+48 518 495 955
+48 798 690 919

