

Link do produktu: <https://skraw-met-dystrybucja.pl/silownik-hydrauliczny-cylinder-skok-283-pozlift-p-2880.html>

SIŁOWNIK HYDRAULICZNY CYLINDER SKOK 283 POZLIFT



Cena brutto	517,44 zł
Cena netto	420,68 zł
Cena poprzednia	548,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	SMT1PL 80x50x283
Producent	Skraw-Met
Symbol	SMT1PL
Cylinder	110mm
Średnica tłoczyska (mm)	65mm
Skok	655mm
Średnica otworu	50mm
Długość siłownika złożonego mm	975mm
Całkowita długość siłownika po rozłożeniu mm	1640mm

Opis produktu

Siłownik Hydrauliczny Polski DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA O SKOKU 283mm POZLIFT

[1285]

Producent: Skraw-Met



Warto wiedzieć dokonując wyboru dostawcy siłownika

Zdjęcia oraz obrazki przedstawiają tylko zewnętrzny wygląd siłowników. Najważniejsze elementy, które rzutują na jakość oraz prawidłowe działanie siłownika przez długi czas ukryte są w środku (**wzmocnione uszczelnienia, dławica, tłoczysko** oraz **wysoka jakość rury**). Wszystkie nasze siłowniki zapewniają najwyższą jakość tych elementów. Wybierając produkt z naszego asortymentu dokonujesz **dobrego i mądrego** wyboru oraz towaru pochodzącego z **polskiej** fabryki.

SKRAW-MET jest wieloletnim liderem w produkcji siłowników. Dzięki doświadczeniu korzysta tylko i wyłącznie ze **wzmocnionych uszczelnień** polskiego pochodzenia, co zapewnia **najwyższą jakość** na rynku i niezawodność na lata!

Na innych naszych aukcjach znajdą państwo **wzmocnione uszczelnienia** jako zestaw naprawczy tego siłownika.

Stosowany w chwytakach, pługach śnieżnych, krokodylach, zasuwach i pochodnych.

Siłownik hydrauliczny doskonale sprawdza się w maszynach i urządzeniach zasilanych hydraulicznie.

Może być wykorzystywany w rolnictwie, sadownictwie, leśnictwie czy budownictwie.

Dostosowany jest do pracy w : maszynach rolniczych, ciągnikach, opryskiwaczach, turach, cyklopach , ładowaczach HDS, maszynach budowlanych, ładowarkach, koparkach, zamiatarkach, maszynach przemysłowych i innych.

Symbol: SMT1PL 80x50x283 U50



Specyfikacja techniczna:

- Długość siłownika złożonego 466 mm,
- Skok tłoka 283 mm,
- Całkowita długość siłownika po rozłożeniu 749 mm,
- Grubość siłownika 95 mm,
- Średnica tłoczyska 50 mm,
- Mocowanie fi 50 z jednej i drugiej strony siłownika,
- Wyjście na króćce 2x G1/2,

Hydraulika Siłowa SKRAW-MET DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.

biuro@skraw-met-dystrybucja.pl

sklep@skraw-met-dystrybucja.pl

NIP: 5542963074

Kontakt telefoniczny:

+48 518 292 444

+48 518 495 955

+48 798 690 919

Dopuszczalne ciśnienie max. 200 Bar,

Dopuszczalna temp. otoczenia -40 do +60 'C,

Dopuszczalna temp. oleju -15 do +80 'C