**Hydraulika Siłowa SKRAW-MET DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.**
biuro@skraw-met-dystrybucja.pl
sklep@skraw-met-dystrybucja.pl
NIP: 5542963074
Kontakt telefoniczny:
+48 518 292 444
+48 518 495 955
+48 798 690 919

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 16:34

Link do produktu: https://skraw-met-dystrybucja.pl/zestaw-hydrauliczny-wywrotu-2-5-metra-skok-700-agregat-12v-2-0kw-11l-p-404.html




# Zestaw hydrauliczny wywrotu 2,5 metra skok 700 agregat 12V 2,0kW 11L

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 918,00 zł** |
| Cena netto | **1 559,35 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki towaru | **24 godziny (przy przedpłacie od zaksięgowania przelewu!)** |
| Skok | **700mm** |
| Długość siłownika złożonego mm | **395mm** |
| Całkowita długość siłownika po rozłożeniu mm | **1095mm** |
| Udźwig | **5T** |
| Wywrót (3str, tył) | **NA 1 STRONĘ (TYŁ)** |

## Opis produktu

## Gotowy zestaw hydrauliczny wywrotu wraz z agregatem-pompą, siłownikiem hydraulicznym o skoku 700 mm.

## KOD SKRAW-MET:[7139]

Zestaw doskonale sprawdza się w zabudowach z wywrotem w samochodach dostawczych, ciężarowych, lawetach i przyczepach.

### W skład zestawu wchodzi:

- agregat hydrauliczny, pompa z siłownikiem 12V 2,0 kW, zbiornik 11l, pilot. **[0274]**
- siłownik hydrauliczny o wysuwie 700mm, o udźwigu do 5 ton. Wysuw 3-stopniowy. **[2085]**
- wąż hydrauliczny, przekrój węża dostosowany do prawidłowego działania zestawu. **[1877]**
- nypel przewodu G3/8" - M22" **[1409]**
- nypel siłownika M22 - M22 **[1386]**

Kompletny zestaw gotowy do pracy.

Elementy zastosowane w zestawie gwarantują długie i niezawodne działanie zestawu hydraulicznego.

## Siłownik hydrauliczny wraz z gniazdem o skoku 700 mm

**[2085]**

# Producent: Skraw-Met

**Hydraulika Siłowa SKRAW-MET DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.**
biuro@skraw-met-dystrybucja.pl
sklep@skraw-met-dystrybucja.pl
NIP: 5542963074
Kontakt telefoniczny:
+48 518 292 444
+48 518 495 955
+48 798 690 919

# Symbol: ST-3 700-00

**SKRAW-MET** jest wieloletnim liderem w produkcji siłowników. Dzięki doświadczeniu korzysta tylko i wyłącznie ze **wzmocnionych uszczelnień** polskiego pochodzenia, co zapewnia **najwyższą jakość** na rynku i niezawodność na lata!

Na innych naszych aukcjach znajdą państwo **wzmocnione uszczelnienia** jako zestaw naprawczy tego siłownika.

**Siłownik o udźwigu do 5 Ton montowany w przyczepkach, samochodach dostawczych i pojazdach specjalistycznych.**

Siłownik hydrauliczny doskonale sprawdza się w maszynach i urządzeniach zasilanych hydraulicznie.

Może być wykorzystywany w rolnictwie, sadownictwie, leśnictwie czy budownictwie.

## Słowo o teleskopach

Siłowniki teleskopowe składają się z kilku kolejno wysuwających się segmentów - chromowanych tulei cylindrycznych. **Pozwala to osiągnąć duży wysuw siłownika** w porównaniu do jego długości całkowitej po złożeniu.

**Teleskopy** są siłownikami **jednostronnego działania**. Wysuw rozpoczyna się doprowadzając do niego olej hydrauliczny pod ciśnieniem. Powrót siłownika wywołany jest działaniem **rozdzielacza** który zwalnia ciśnienie z układu - opad przebiega grawitacyjnie, najczęściej pod wpływem ciężaru skrzyni ładunkowej.

Aby zapobiegać uszkodzeniu zabezpieczeń tulei, spowodowanych nadmiernym parciem w maksymalnym rozsuwie siłownika, należy zastosować zabezpieczenie (lina, zawór odcinający hydrauliczny lub elektryczny).

Dobrze dobrany siłownik umiejscowiony na środku zabudowy, zapewnia **kąt nachylenia** skrzyni ładunkowej pomiędzy **40 a 45 stopni.**

W zależności od rodzaju przewożonego towaru, kąt ten można dobrać samemu - pomocna może okazać się poniższa tabela:

## Specyfikacja Techniczna:

### Siłownik 3-stopniowy

- Siłownik mocowany na sworznie mocujące fi 40 mm
- Długość siłownika złożonego: 395 mm
- Skok tłoka: 700 mm
- Całkowita długość siłownika po rozłożeniu: 1095 mm
- Średnica siłownika: 95 mm
- Wyjście na króćce: M22x1,5

**Prędkość max. tłoczysk:** 0,5 m/s

**Ciśnienie rozruchu:** 0,5 MPa

**Maksymalne ciśnienie robocze:** 160bar

**Zapotrzebowanie oleju:** 2,5L

Dopuszczalna temperatura otoczenia -40 do +60℃

Dopuszczalna temperatura oleju -15 do +80℃

Typ dławicy: **gwintowana wkręcana w rurę**

Tłoczysko: **chromowane**

Typ cieczy: **olej hydrauliczny na bazie oleju mineralnego**

## Gniazdo FI 45 mm do siłownika hydraulicznego

**Hydraulika Siłowa SKRAW-MET DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.**
biuro@skraw-met-dystrybucja.pl
sklep@skraw-met-dystrybucja.pl
NIP: 5542963074
Kontakt telefoniczny:
+48 518 292 444
+48 518 495 955
+48 798 690 919

## KOD SKRAW-MET:[1515]

Gniazdo przeznaczone jest do siłowników stosowanych w przyczepach, samochodach, przyczepkach, maszynach rolniczych , posiadających wywrot.

Może być wykorzystywane w rolnictwie, sadownictwie, leśnictwie, budownictwie czy szeroko pojętym przemyśle.

## Specyfikacja techniczna:

- Gniazdo na kulę o średnicy **45 mm**
- Gniazdo posiada 4 otwory **fi 11 mm**
- Wysokość gniazda **43 mm**
- rozstaw miedzy otworami **69mm**

Zabezpieczane dwiema panewkami plus pierścień segera.

Gniazdo smarowane przez kalamitkę.

## Agregat hydrauliczny

**[0274]**

# Zasilacz: 12 V. 2,0 kW

W skład agregatu wchodzi: pompa, silnik elektryczny, płyta łącząca, zbiornik oraz pilot sterujący.

Agregat dodatkowo posiada plastikową osłonę na silnik oraz zestaw do mocowania.

Na każdym agregacie jest naklejony schemat podłączenia.

Agregat jest kompletny gotowy do pracy, wystarczy podłączyć przewody i zalać olejem.

Agregat hydrauliczny doskonale sprawdza się w maszynach i urządzeniach zasilanych elektrycznie.

Może być wykorzystywany w rolnictwie, sadownictwie, leśnictwie czy budownictwie.

Dostosowany jest do pracy przy wyładunku skrzyni ładunkowej w przyczepkach, wywrotkach, hydropakach, rasach, podnośnikach, platformach załadunkowych, windach samochodowych, żurawiach, maszynach rolniczych i przemysłowych.

Umożliwia sterowanie siłownikiem jednostronnego działania.

Pod wpływem ciśnienia siłownik wysuwa się, natomiast wsuwa przy pomocy sił grawitacyjnych oraz ciężaru podnoszonego.

Agregat jest kompletny gotowy do pracy, wystarczy podłączyć przewody i zalać olejem.

## Specyfikacja techniczna:

- Moc silnika: 2,0 kW
- Napięcie elektryczne: 12 V
- Pojemność zbiornika oleju: 11 L
- Maksymalne ciśnienie pracy: 180 bar
- Wydajność pompy: 2,5 cm3/obrót, w tym zestawie 7L/min do 12L/min
- Przyłącze gwint wewnętrzny: 3/8"
- Długość Agregatu: 650mm
- Długość Zbiornika: 440mm
- Szerokość Agregatu: 170mm
- Szerokość Zbiornika: 170mm
- Wysokość Agregatu: 195mm
- Wysokość Zbiornika(od podstawy do czubka korka): 205mm

Agregat jest kompletny gotowy do pracy, wystarczy podłączyć przewody i zalać olejem. Zalecana praca ciągła nie dłużej niż 3 minuty, ponowne uruchomienie po 5 minutach odpoczynku.

Kolor pilota jest zależny od aktualnej dostawy.

CYLINDRY POSIADAJĄ CERTYFIKAT UZNANEJ MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI **TÜV SÜD**

W praktyce oznacza to że certyfikowane produkty i usługi spełnią wymagania klientów dzięki konsekwentnie osiągniętym poziomom bezpieczeństwa i jakości określonym przez normy.

Uwaga! Kolor siłownika może się różnić w zależności od aktualnej dostawy.